

Акционерное общество "Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании" Юридический адрес:

662110, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ

обиток, краспорский мерат, мольшерлунский район, промзона IIII3 место производства: 662110, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ e-mail: sekr@achnpz.ru , т/ф. 8(39159) 5-33-10

Центральная заводская лаборатория АО "АНПЗ ВНК" 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ Акционерное общество "Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании" e-mail: sekr@achnpz.ru т/ф.8(39159) 5-33-10

## ПАСПОРТ №72

## Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 90/130

Сертификат соответствия № РСК RU.0C04.001202 Срок действия - по 31.10.2024

Обозначение документов, устанавливающих требования к продукции: ГОСТ 22245-90 "Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия"

Код ОКПД2 19.20.42.121 Номер партии: 72

Дата изготовления: 10.03.2023 Размер партии (масса): 231.002 т

Место отбора пробы (по ГОСТ 2517): Резервуар № Е-11/10 Дата отбора проб: 10.03.2023

Дата отбора проб: 10.03.2023 Дата проведения испытаний: 10.03.2023

Паспорт выдан на основании: отчета по качеству от 10.03.2023 №493



№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ГОСТ 22245-90	Фактическое значение
1	Глубина проникания иглы, 0,1 мм:	ΓΟCT 11501-78		
	при 25°C		91-130	108
	при 0°C		не менее 28	40
2	Температура размягчения по кольцу и шару, °С	ГОСТ 11506-73	не ниже 43	45
3	Растяжимость, см:	ГОСТ 11505-75		
	при 25°C		не менее 65	106
	при 0°C		не менее 4,0	5,2
4	Температура хрупкости, °С	ГОСТ 11507-78	не выше -17	-26
5	Температура вспышки, °С	ГОСТ 4333-2021	не ниже 230	311
6	Изменение температуры размягчения после прогрева, °С	ГОСТ 18180-72,	не более 5	4
		ГОСТ 11506-73		
7	Индекс пенетрации	ГОСТ 22245-90	от -1,0 до +1,0	-0,5
	•	приложение 2		, i

## Заключение:

Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 90/130 **соответствует требованиям:** 

- ГОСТ 22245-90 "Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия'

## Дополнительная информация:

- область применения продукта в соответствии с пунктом 5 Статьи 1 технического регламента Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР TC 014/2011)
- предприятие- изготовитель гарантирует сцепление битума с эталонным мрамором по образцу № 2 по ГОСТ 11508-74, методом А
- маркировка, транспортирование и хранение по ГОСТ 1510-2022;
- изготовитель АО "АНПЗ ВНК" гарантирует соответствие качества Битума нефтяного дорожного вязкого марки БНД 90/130 требованием ГОСТ 22245-90 при соблюдении условий транспортирования и хранения по ГОСТ 1510-2022 в течение 1 года со дня изготовления.
- паспорт безопасности № 05747206.19.69804. Срок действия до 31.08.2026

М.П.	Начальник смены	
	Дата выдачи паспорта	10.03.2023