

Филиал публичного акционерного общества  
«Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» «Башнефть-Новоил»  
Юридический адрес:  
450052, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г. Уфа, ул. Карла  
Маркса, д. 30/1  
Адрес производства:  
450063, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г. Уфа, тракт Бирский,  
д.63  
e-mail: bnf-novoil@bn.rosneft.ru, тел. +7 347 269-80-88, факс +7 347 249-32-03  
Испытательный центр – управление контроля качества (ЦЗЛ)  
450063, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г. Уфа, тракт Бирский,  
д.63  
e-mail: bnf-novoil@bn.rosneft.ru, тел. +7 347 269-80-88, факс +7 347 249-32-03

**ПАСПОРТ № 1564**

**Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 90/130 по ГОСТ 22245-90**

Обозначение документов, устанавливающих требования к продукции:  
ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия»  
Код ОКПД2: 19.20.42.121  
Номер партии: 1564  
Дата изготовления: 13.04.2023  
Размер партии (масса): 280,0 т  
Место отбора пробы (по ГОСТ 2517-2012): резервуар № К-13  
Уровень наполнения: 700 см  
Дата отбора пробы: 13.04.2023  
Дата проведения испытаний: 13.04.2023  
Паспорт выдан на основании: анализа качества от 13.04.2023 № 1564

Сертификат соответствия № РОСС RU.НА19.Н01353  
Срок действия - по 28.08.2025



Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ГОСТ 22245-90	Фактическое значение
1. Глубина проникания иглы, 0,1 мм: при 25 °С при 0 °С	ГОСТ 11501-78	91-130 не менее 28	106 30
2. Температура размягчения по кольцу и шару, °С	ГОСТ 11506-73	не ниже 43	44
3. Растяжимость, см: при 25 °С при 0 °С	ГОСТ 11505-75	не менее 65 не менее 4,0	98 4,5
4. Температура хрупкости, °С	ГОСТ 11507-78 с дополнением по п.3.2 ГОСТ 22245-90	не выше -17	-19
5. Температура вспышки, °С	ГОСТ 4333-2021	не ниже 230	280
6. Изменение температуры размягчения после прогрева, °С	ГОСТ 18180-72, ГОСТ 11506-73 с дополнением по п.3.3 ГОСТ 22245-90	не более 5	5
7. Индекс пенетрации	Приложение 2 ГОСТ 22245-90	от -1,0 до +1,0	-0,9

**Заключение:** Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 90/130 по ГОСТ 22245-90

**соответствует требованиям:**

- ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия»;

**Дополнительная информация:**

- область применения продукта в соответствии с пунктом 5 Статьи 1 Технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011)»;
- агрегатное состояние при температуре 20 °С и давлении 760 мм рт. ст. - твердое тело;
- транспортирование и хранение по ГОСТ 1510-2022;
- изготовитель филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новоил» гарантирует соответствие качества битума требованиям ГОСТ 22245-90 при соблюдении условий транспортирования и хранения по ГОСТ 1510-2022 в течение 1 года со дня изготовления;
- паспорт безопасности № 67826761.19.67108.

МП Лаборант химического анализа (старший по смене)  
Дата выдачи паспорта 13.04.2023

\_\_\_\_\_ Марданова Э.З.